

Технические характеристики:

Номер модели	PP-Cam AM	PP-Cam HM
Параметры камеры		
Сенсор	1/2.5Inch High Quality 4K CMOS Sensor	
Эффективные пиксели	8.28MP 16:9	
Угол обзора	93.5°/83°/53.1°	182.5° (D) /120° (H) /102° (V)
Формат видео	USB: 3840x2160@30fps;1920x1080P@30fps/25fps. 1280x720P@30fps/25fps	
Минимальное освещение	0.5Lux(F1.8, AGCON)	
Объектив	3.5mm	2.72mm
Диафрагма	2.0+5%	F2.5
Цифровое увеличение	3X	
DNR	2D&3DDNR	
Баланс белого	Auto/ Manual/ OnePush//3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K	
Фокусировка	Auto/ Manual/ OneKeyFocus	
Экспозиция	Auto/ Manual	
Контраст подсветки	On/off	
SNR	>55dB	
USB		
Операционные системы	Windows7, Windows8, Windows10, Mac osx, Linux,etc	
Формат компрессии видео	MJPEG/H264/YUY2	
USB Audio	Поддерживается	
Протокол связи через USB	UVC,UAC	
PTZ контроль	Поддерживается EPTZ	
Интерфейс ввода / вывода		
Итерфейсы видеовыхода	1Channel USB, TypeA	
Формат компрессии видео	MJPEG, H.264, H.265	
Аудио выход	2 встроенных микрофона	
Сетевой протокол	RTSP , RTMP ,ONVIF,GB/T28181	
Порт управления	USB interface	
Протокол управления	VISCA/Pelco-D/Pelco-P	
Питание	HEC3800Outlet (DC12V)	
другие параметры		
Напряжение	USB: 5V	
Ток	USB: 1A(max)	
Потребление энергии	5W(Max.)	
Температура хранения	-10°C ~ +60°C	
Влажность при хранении	20% ~ 95%	
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	
Влажность при работе	20% ~ 80%	
Размеры	222mm×93.25mm×56.5mm	
Вес	0,53 кг	

